



Imit

FAN TA3 E FAN 503 DI IMIT. PRECISIONE ED AFFIDABILITÀ PER FAN-COIL

26 April 2018

Per il benessere ed il comfort quotidiano IMIT Control System presenta FAN TA3 e FAN 503, i regolatori elettronici ed elettromeccanici progettati specificatamente per la regolazione della temperatura ambientale attraverso fan-coil, radiatori e ventilconvettori. Nello specifico, FAN TA3 è un termostato ad espansione di vapore dotato di un selettore meccanico a tre posizioni per la regolazione delle velocità della ventola e per il controllo della valvola caldo/freddo. È ideale per la termoregolazione domestica o degli uffici e consente attraverso l'apposito selettore Estate/Inverno di attivare a seconda delle necessità le funzioni di condizionamento o riscaldamento. FAN 503, invece, è un regolatore elettronico a incasso con formato DIN503. L'ampio display LCD permette un'immediata lettura dei parametri impostati mentre i relè (tre per la ventola e due per le elettrovalvole e la sonda acqua) garantiscono con affidabilità una regolazione precisa della temperatura in qualsiasi stagione dell'anno. FAN 503 viene fornito completo di sonda NTC 10K termoplastica a doppio isolamento per una rilevazione puntuale della temperatura ambientale.

[[http:// www.imit.it](http://www.imit.it) <http://www.imit.it>]

Dati Tecnici FAN TA3

Alimentazione = 230 Vac

Campo di regolazione = $7^{\circ}\div 30^{\circ}\text{C}$ Differenziale = 1 K Portata contatti termostato = 16(2,5) A / 250 Vac Portata contatti selettore = 10(2) A / 250 Vac Uscita = contatti in scambio Installazione = parete Modalità di funzionamento: Estate/Inverno/Antigelo Impianto: fan-coil/radiatori/ventilconvettori Omologazioni = CE, ENEC03, EAC

Dati Tecnici FAN 503 Alimentazione = 230 Vac Campo di regolazione temperatura = $5^{\circ}\div 35^{\circ}\text{C}$ Visualizzazione temperatura ambiente = $0^{\circ}\div 40^{\circ}\text{C}$ (risoluzione 0,1°C) Differenziale = 0,5 K Grado di protezione = IP20 (a prodotto installato) Uscita = relé contatto libero Portata sui contatti = 3 A / 250 V~ Temperatura massima di servizio = 50°C Installazione = incasso Modalità di funzionamento: Estate/Inverno/Antigelo Impianto: fan-coil/radiatori/ventilconvettori



IMIT-Fan-TA3-br.jpg

Omologazioni = CE, ENEC03

Estratto da "<http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Imit:fan-ta3-e-fan-503-di-imit-precisione-ed-affidabilit-per-fan-coil>"