



Imit

NUOVI MODULI IDRAULICI WATERLINK COMPACT DI IMIT. MASSIMA EFFICIENZA E INGOMBRI RIDOTTI.

14 June 2017

Il modulo d'interfacciamento idraulico Waterlink Compact di IMIT Control System consente di gestire, a seconda delle esigenze, l'approvvigionamento del calore per il riscaldamento domestico in impianti caratterizzati da fonti energetiche differenti quali, ad esempio, la combinazione di un termocamino (o una termostufa) ed una caldaia a gas. Punto di forza della nuova versione ultracomatta è la sostituzione delle valvole di sfiato manuali con Jolly automatici che unitamente all'eliminazione della scatola di derivazione ha ridotto i volumi di ingombro di 10 centimetri rispetto ai modelli precedenti rendendo le procedure di installazione, ispezione e manutenzione estremamente agevoli e immediate. Waterlink Compact rispecchia i più elevati standard di qualità IMIT Control System ed è fornito di serie con un mantello di copertura antigraffio verniciato a colore RAL9003.

Dati tecnici: Tensione di alimentazione = 230V/50Hz Potenza max assorbita = 50/100W 1 o 2 pompe Temperatura acqua di esercizio = 0÷95°C Temperatura ambiente di lavoro = 0÷50° C Temperatura di stoccaggio = 0÷60°C Pressione max fluido = 3 bar Grado di protezione = IP X4D Collegamento idraulico: 4 tubi, raccordi filettati da 3/4" femmina

www.imit.it

Estratto da "<http://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Imit:nuovi-moduli-idraulici-waterlink-compact-di-imit-massima-efficienza-e-ingombri-ridotti>"